

Bloc d'accumulation
intégré

Données techniques

Dimensions (cm)	Largeur	Hauteur	Profondeur
Poêle à bois	35	178,5	35
Foyer	26	68	30
Vitre	33	68	
Porte	39	80	

Raccord évacuation des fumées Ø 15 cm par le ↑ ou →

Hauteur à l'axe médian du départ arrière cm	165,5
Hauteur à la buse du départ dessus cm	149,5

Entrée d'air frais extérieure Ø 10 cm par → ou ↓

Hauteur à l'axe médian de la buse arrière cm	7,5
Profondeur à l'axe médian de la buse dessous cm	17,5

Poids Total (accu inclus)	Chamotte	Bloc d'accumulation
179 kg	17,5 kg	39 kg
Données pour	Pellet	Bois
Puissance nominale	7 kW	8,5 kW
Puissance calorifique	7 - 5 kW	6 - 9,5 kW
Rendement	85%	81%
Capacité de chauffe*	35 - 100 m³	70 - 170 m³
Cons.tion combustible	2,2 kg	2,7 kg
Durée de feu (h)	jusq.à 1,2 - 2	jusq.à 0,8 - 1,6
T. de restitution (h)	jusq.à 5	jusq.à 5
Débit gaz de com.	9,4 g/s	10,95 g/s
T° des gaz à la buse	220°C	265°C
Tirage min / max	12 / 15 Pa	12 / 15 Pa
CO (13%/O2) [mg/m³]	594	1072
CO (13%/O2) [%]	0,048	0,086
Poussière (13%/O2) [mg/m³]	17	38
NOx (13%/O2) [mg/m³]	98	125
CxHy(13%/O2) [mg/m³]	14	78
Dist. à l'arrière du mur	37 cm	37 cm
avec isol. promat 4cm	18 cm	18 cm
Distance latérale	37 cm	37 cm
avec isol. promat 4cm	18 cm	18 cm
Distance à l'avant	50 / 80 cm	50 / 80 cm

remplit les normes d'essais et exigences avec les combustibles bois / briquettes / pellets : voir récapitulatif des Normes

Veillez suivre la notice de montage du poêle Dijon L

*Dépend de l'isolation du bâtiment, hauteur de la pièce, du volume de chargement et de l'emplacement du poêle dans la pièce.

Plaque de sol : Voir les législations en vigueur dans chaque pays

Avec un tuyau d'au moins 100 cm intégré dans l'installation sous réserve des modifications techniques

Votre revendeur vous conseillera au mieux :

www.maxblank.com/fr/revendeurs/recherche-partenaire/ ou sous : www.maxblank.fr

